

**Nyhed!**  
Forlænget  
kompressor-  
garanti  
på 7 år!

# S-serien

## Poolvarmepumpe til indendørs pool Vandret 6,8-26 kW, rustfrit stålkabinet

Unikt splitsystem – perfekt til indendørs pool!

- Intet vand udendørs eliminerer risikoen for frost i systemet om vinteren.
- Indendørsdel i rustfrit stål med titanvarmeveksler, som er klor- og saltvandsresistent
- Dynamisk defrosting og varmespiral sikrer funktion ned til -15 °C
- Reducerer opvarmningsomkostningerne med cirka 70 % på årsbasis
- Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling med timer
- Miljøvenligt og effektivt kølemedium (R410a)
- Flowdetektor og unionkoblinger for sikker drift og nem installation
- Leveres med vinterovertræk samt installationstilbehør
- 3 års materialegaranti og 7 års kompressorgaranti

**BEMÆRK!** Kræver autoriseret VVS-installatør ved installation.  
Anbefales altid at installere sammen med en spidsbelastnings-varmekilde.



Nyhed

Model		S15	S20	S30	S30-3P <sup>1</sup>	S40	S60-3P
<b>Udendørsdel</b>		GJPACWISO-15	GJPACWISO-20	GJPACWISO-30 <sup>1</sup>		S40-OU	GJPACWISO-60
Varmeeffekt <sup>2</sup>	kW	6,8	9,2	13,8	13,8	18,2	26
Opvarmningskapacitet <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20 - 35	30 - 50	40 - 80	40 - 80	60-110	80 - 150
Indgående effekt	kW	1,15	1,65	2,51	2,51	3,5	4,87
Driftsstrøm	A	5,23	7,50	11,4	4,4	15,2	8,5
Driftsspænding		230 VAC 1-fase 50 Hz			400 VAC	230 VAC	400 VAC
Sikringsstørrelse	A	10		16	3x10	20	3x16
Virkningsgrad, COP <sup>2</sup>		5,9	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3
Kølemedium		R410a					
Kompressor		Rotation			Scroll		
Kabinet		Rustfrit stål					
Lydniveau (ved 1 m)	dB(A)	47	51	54	54	58	58
Mål (L/B/H)	mm	950/390/540	1000/420/650	1110/470/850	1110/470/850	745/700/840	745/700/840
Vægt	kg	38	55	100	93	95	95
<b>Indendørsdel</b>		GJPACWISI-15	GJPACWISI-20	GJPACWISI-30		S40-IU	GJPACWISI-60
Varmeveksler		Titanium / PVC					
Vandtilslutning	mm	50	50	50	50	50	50
Nominelt vandflow	m <sup>3</sup> /h	2,2	3	4,5	4,5	6	9
Trykfald	bar	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12
Gastilslutning		1/2" / 1/4"	1/2" / 1/4"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"	3/4" / 3/8"	3/4" / 3/8"
Mål (L/B/H)	mm	370/230/550	370/230/550	370/230/550	370/230/550	400/320/580	400/320/580
Vægt	kg	13	13	13	13	16	16
Vejl. udsalgspris (incl. moms)	DKK	26 995	28 495	41 995	41 995	53 995	63 995

<sup>1</sup> S30 findes i både 1-faseudførelse og 3-faseudførelse (3P). 3-faseudførelse anbefales altid, hvis 3-fasetilslutning er tilgængelig.

<sup>2</sup> Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemp. på ca. 20 °C og en pooltemp. på 27 °C.

<sup>3</sup> Opvarmningskapaciteten skal ses som den retningsgivende værdi for en isoleret pool med overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende poolbeskyttelse. Modellerne er beregnet til helårsdrift.